

大声測定器 SI-201

あなたの絶叫 何 dB(デシベル)?

町や社内のイベントに

大声コンテストを!

簡単操作



概要

最大値保持・リセットも簡単で、大声測定器として最適です。
SI-201は、大型のデジタル表示器で騒音レベルを表示します。
内部に計量法の検定に合格した普通騒音計を使用していますので、
高い精度で表示します。

仕様	表示範囲	20~130dB (A)、1レンジで切替不要	標準構成	
	表示器	超高輝度、赤色LED、3桁、文字高さ120mm	表示器本体	1台
	表示周期	1秒/1回	マイクロホン	1個
	表示切替	「瞬時値」及び「最大値」	マイクケーブル 10m	1本
	最大保持時間	5分間	マイクホルダ	1個
	保持リセット	本体リセットスイッチ及び外部リセットケーブル	リセットケーブル	1本
	使用温湿度範囲	0~45℃、0~85%RH以下	電源ケーブル	1本
	供給電源	AC100V、50~60Hz、30VA	オプション	
	外形寸法	約460(w)×290(h)×380(d)mm	マイクスタンド	
	重量	約15Kg	全天候風防 (雨天用)	

株式会社 ソーテック

ヘッドオフィス: TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1-18
東京オフィス: TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415
〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-3-9
URL : <http://www.sotec-web.co.jp>
E-mail : s-v@sotec-web.co.jp