

騒音表示装置 SP-234EX

土木・建築現場の騒音管理に！

周辺地域との融和促進に役立ちます

簡単操作！

好評レンタル中!

規制値(設定値)を超えると
赤色回転灯が回ります

概要

常時、騒音レベルを表示しますので、地域住民に対する PR 効果も絶大です。
SP-234 は、大型のデジタル表示器で瞬時値を 1 秒に 1 回表示します。
小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。
騒音計カード機能で測定値を保存出来ます。内部に計量法の検定に合格した普通騒音計を使用しています。

SP-234 の主な仕様

デジタル表示範囲	20~135dB・1回/秒 3桁 文字高さ 120mm
回転灯	騒音(赤1) 設定値を超えると 10 秒間 回転します。
I / O 出力端子	RS422(RM コネクタ)
表示	瞬時値
本体収納ケース	防滴構造
自立スタンド	高さ 1.2m(オプション)
使用温度範囲	0~45℃
外形寸法(本体) mm	540(w)×480(h)×230(d)
供給電源	AC100V 55VA
重量(本体)	約 19Kg



標準構成

表示器本体	1 台
マイクロホン	1 個
マイクケーブル 1m	1 本
電源ケーブル	1 本
全天候風防(雨天用)	1



SP234EX/NL42EX を搭載