デジタル表示＆回転灯

SOTEC

騒音表示装置　SP-234EX

土木・建築現場の騒音管理に！

周辺地域との融和促進に役立ちます

簡単操作！

好評レンタル中!

規制値(設定値)を超えると
赤色回転灯が回ります

概　要

常時、騒音レベルを表示しますので、
地域住民に対する PR 効果も絶大です。
SP-234EX は、大型のデジタル表示器で
瞬時値を１秒に１回表示します。
小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で
屋外に設置できます。
騒音計カード機能で測定値を保存出来ます。
内部に計量法の検定に合格した普通騒音計
を使用しています。

標準構成品

表示器本体	１台
マイクロホン	１個
マイクケーブル 1m	１本
電源ケーブル 2.5m	１本
全天候風防（雨天用）	１個

SP-234EX の主な仕様

デジタル表示範囲	20～135dB ・ 1回／秒 3桁　文字高さ　120mm
回転灯	騒音(赤1) 設定値を超えると 10 秒間 点灯し回転します。
I/O 出力端子	RS422(RM コネクタ)
表　　示	瞬時値
本体収納ケース	防滴構造
ケース塗装	ウレタン塗装
自立スタンド	高さ 1.2m(オプション)
使用温度範囲	0～45℃
外形寸法(本体) mm	540(w)×480(h)×230(d)
供給電源	AC100V　55VA
重量(本体)	約 19Kg

SP234EX／NL42EX を搭載