

騒音表示装置 SP-240

土木・建築現場の騒音管理に！

周辺地域との融和促進に役立ちます

簡単操作！

好評レンタル中！

概要

常時、騒音レベルを表示しますので、地域住民に対する PR 効果も絶大です。

SP-240 は、大型のデジタル表示器で瞬時値を 1 秒に 1 回表示します。

小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。

本体及びマイクロホン部分は単管パイプ取付けとなっております。

内部に計量法の検定に合格した普通騒音計を使用しています。

SIM 付きルーター内蔵で NL43EX によるネットワークモニタリング機能が使えます。

SP240 本体 及び
全天候風防+単管アダプタ
(単管は別途ご用意ください)



標準構成
表示器本体 1 台
マイクロホン 1 個
マイクケーブル 5m 1 本
電源ケーブル 2.5m 1 本
全天候風防 (雨天用) 1 個
内蔵ルーター
(ドコモ sim 内蔵)

SP-240 の主な仕様

デジタル表示範囲	20～130dB ・ 1回/秒 3桁 文字高さ 120mm
表 示	瞬時値
本体収納ケース	防滴構造
警報リレー出力端子: 端子台	電源:DC12V1A(最大) 設定範囲:測定範囲と同じ
使用温度範囲	0～45℃
外形寸法(本体) mm	460(w)×500(h)×220(d)
供給電源	AC100V 35VA
重量(本体)	約 10 Kg



SP240 内部

URL : <http://www.sotec-web.co.jp>

E-mail: s-v@sotec-web.co.jp