

## 騒音振動表示装置 SVP-208

土木・建築現場の騒音・振動管理に！

周辺地域との融和促進に！

簡単操作！

好評レンタル中！

規制値(設定値)を超えると  
回転灯が回ります


## 概要

常時、騒音・振動レベルを表示しますので、地域住民に対する PR 効果も絶大です。

SVP-208 は、大型のデジタル表示器で瞬時値を 1 秒に 1 回表示します。

小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。

内部に計量法の検定に合格した普通騒音計・振動レベル計を使用しています。



## 標準構成品

表示器本体	1 台
マイクロホン	1 個
マイクケーブル 1m	1 本
ピックアップ	1 個
ピックアップケーブル 3m	1 本
電源ケーブル	1 本
ピックアップカバー	1
全天候風防(雨天用)	1

## SVP-208 の主な仕様

デジタル表示範囲	20~99dB・1回/秒 2桁 文字高さ 98mm	AC 出力端子:BNC 端子 (レベルレコーダ記録範囲例)	騒音:50~100dB(A) 振動:30~80dB(VL)
回転灯	騒音(赤)・振動(緑)	自立スタンド	高さ 1.2m
設定値を超えると作動し、設定値以下になると 10 秒後に停止します(設定値は1dB 毎変更可)			
本体収納ケース	防滴構造	供給電源	AC100V 70VA
使用温度範囲	0~45℃	使用湿度範囲	35~85%RH 以下
外形寸法(本体) mm	540(w)×480(h)×230(d)	重量(本体)	約 19Kg

## 株式会社 ソーテック

ヘッドオフィス: TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1-18  
東京オフィス: TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415  
〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-3-9  
URL : <http://www.sotec-web.co.jp>  
E-mail: [s-v@sotec-web.co.jp](mailto:s-v@sotec-web.co.jp)