

デジタル表示&amp;回転灯

# 騒音振動表示装置 SVP-208B

土木・建築現場の騒音・振動管理に！

周辺地域との融和促進に！

**簡単操作！**



規制値(設定値)を超えると  
回転灯が回ります

## 概要


常時、騒音・振動レベルを表示しますので、

地域住民に対する PR 効果も絶大です。

SVP-208B は、大型のデジタル表示器で  
瞬時値を 1 秒に 1 回表示します。

小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で  
屋外に設置できます。

内部に計量法の検定に合格した騒音計 NL42  
・振動計 VM53 を使用しています。



### 標準構成品

表示器本体	1台
マイクロホン	1個
マイクケーブル 1m	1本
ピックアップ	1個
ピックアップケーブル 3m	1本
電源ケーブル	1本
ピックアップカバー	1
全天候風防 (雨天用)	1

## SVP-208B の主な仕様

デジタル表示範囲	20~99dB ・ 1回／秒 2桁 文字高さ 98mm	DC 出力端子:BNC 端子	※ レベルレコーダ等に接続出来ません
回転灯	騒音(赤)・振動(緑)	自立スタンド	高さ 1.2m
設定値を超えると作動し、設定値以下になると 10 秒後に停止します(設定値は1dB 每変更可)			
本体収納ケース	防水構造	供給電源	AC100V 45VA
使用温度範囲	0~45°C	使用湿度範囲	35~85%RH 以下
外形寸法(本体) mm	540(w)×480(h)×230(d)	重量(本体)	約 19Kg

株式会社 ソーテック

ヘッドオフィス: TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746

〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1-18

東京オフィス: TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415

〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-3-9

URL : <http://www.sotec-web.co.jp>

E-mail: s-v@sotec-web.co.jp