

# 振動表示装置 VP-230

土木・建築現場の振動管理に！

周辺地域との融和促進に役立ちます

簡単操作！

レンタル開始！

規制値(設定値)を超えると  
回転灯が回ります

## 概要

常時、振動レベルを表示しますので、地域住民に対する PR 効果も絶大です。  
VP-230 は、大型のデジタル表示器で瞬時値を 1 秒に 1 回表示します。  
小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。  
内部に計量法の検定に合格した振動レベル計を使用しています。



## 標準構成品

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 表示器本体           | 1 台 |
| 振動ピックアップ        | 1 個 |
| ピックアップケーブル 3m   | 1 本 |
| 電源ケーブル          | 1 本 |
| ピックアップカバー (雨天用) | 1   |

## VP-230 の主な仕様

|   |                                   |                                  |  |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| デジタル表示範囲  | 20~120dB・6レンジ切替<br>1回/秒 文字高さ 98mm | AC 出力端子:BNC 端子<br>(レベルレコーダ記録範囲例) | 30~80dB 切替で可変<br>FS:120,110,100,90,80,70 |
| 回転灯   | 振動(1)                             | 自立スタンド                           | 高さ 1.2m(オプション)                           |
| 設定値を超えると作動し、設定値以下になると 10 秒後に停止します(設定値は1dB 毎変更可) |                                   |                                  |  |
| 本体収納ケース   | 防滴構造                              | 供給電源                             | AC100V 45VA                              |
| 使用温度範囲  | 0~45℃                             | 使用湿度範囲                           | 35~85%RH 以下                              |
| 外形寸法(本体) mm                                     | 540(w)×480(h)×230(d)              | 重量(本体)                           | 約 19Kg                                   |

## 株式会社 ソーテック

ヘッドオフィス: TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1-18  
東京オフィス: TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415  
〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-3-9  
URL : <http://www.sotec-web.co.jp>  
E-mail: [s-v@sotec-web.co.jp](mailto:s-v@sotec-web.co.jp)