

# 振動表示装置 VP-235

土木・建築現場の振動管理に！

周辺地域との融和促進に役立ちます

簡単操作！

規制値(設定値)を超えると  
回転灯が回ります



## 概要

常時、振動レベルを表示しますので、地域住民に対する PR 効果も絶大です。

VP-235 は、大型のデジタル表示器で瞬時値を 1 秒に 1 回表示します。

小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。

内部に計量法の検定に合格した振動レベル計を使用しています。

## 標準構成

表示器本体	1 台
振動ピックアップ	1 個
ピックアップケーブル	3m 1 本
電源ケーブル	2.5m 1 本
ピックアップカバー (雨天用)	1 個

## VP-235 の主な仕様

振動測定範囲	25～100dB		
デジタル表示範囲	20～110dB 1回/秒 文字高さ 120mm		
回転灯	緑色 ※設定値を超えると作動し、設定値以下になると 10 秒後に停止します(設定値は1dB 毎変更可)		
DC 出力端子	BNC 端子(FS2.5V)		
本体収納ケース	防滴構造	自立スタンド	高さ 1.2m(オプション)
供給電源	AC100V 45VA		
使用温度範囲	0～45℃	使用湿度範囲	35～85%RH 以下
外形寸法(本体) mm	540(w)×480(h)×230(d)	重量(本体)	約 19Kg

## 株式会社 ソーテック

ヘッドオフィス: TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1-18  
東京オフィス: TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415  
〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-3-9  
URL : <http://www.sotec-web.co.jp>  
E-mail: [s-v@sotec-web.co.jp](mailto:s-v@sotec-web.co.jp)